



- ✓ USO INTERIOR / EXTERIOR
- ✓ LAVABLE / IMPERMEABLE
- ✓ LISTO PARA USAR
- ✓ FÁCIL APLICACIÓN

**MicroTex Quarzo** es un revestimiento plástico de alta elasticidad y flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Ideal para grandes superficies. Su forma de aplicación es a rodillo, soplete, o llana siendo muy fácil de manipular para el colocador. Disimula imperfecciones. Apto para interior y exterior. Reemplaza al fino y a la pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra. Puede aplicarse sobre revoque fino o grueso fratasado (en buen estado), enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc. Cubre micro fisuras evitando su reaparición.

## SUPERFICIES

**MicroTex Quarzo** puede aplicarse sobre revoque fino o grueso fratasado (en buen estado), enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible. En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

Si el revoque presenta muchas imperfecciones es recomendable emparejarlas antes de comenzar; caso contrario se deberán aplicar dos manos del producto, o bien evaluar la posibilidad de utilizar otro revestimiento de nuestra amplia línea que genere mayor espesor de película.

## RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes.

En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o más personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

## APLICACIÓN

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de BASE PLÁSTICA pura o diluida con hasta 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas.

Esta mano de Base otorga: Cubritivo de fondo al revestimiento, aumento de la hidropelencia plastificando las superficies y óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

Aplicar MICROTEX QUARZO puro o diluido con hasta 5% de agua; utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada, ya que está determinado por la piedra de mayor tamaño (rayante) dentro del producto.

Una vez que el material comience a "tirar", esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales:

- Llanao: Fratar únicamente con Llana Plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.

- Rodillado: aplicar suavemente con Rodillo de Pelo Corto para que el material levante textura sin rayado. Es posible que el paso del rodillo deba realizarse mas próximo a la aplicación del revestimiento, sin dejar orear tanto al material. Esto dependerá de las condiciones particulares ambientales y de cada superficie.

MICROTEX QUARZO también puede aplicarse con: Pistola de Proyectar, diluyéndolo con 5 a 10% de agua de buena calidad, utilizando un pico de 4 a 6 mm y una presión de 2 Kg./cm<sup>2</sup>, manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares, y luego en función de la terminación deseada, dejar tal cual o alisar moderadamente con una llana plástica.

- No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

-  **USO INTERIOR / EXTERIOR**
-  **LAVABLE / IMPERMEABLE**
-  **LISTO PARA USAR**
-  **FÁCIL APLICACIÓN**

### RENDIMIENTO APROXIMADO

**MicroTex Quarzo** 0,8mm rinde entre 1,3 y 1,4 kg m<sup>2</sup> mano  
Un balde de 25 kilos rinde aproximadamente 30/33m<sup>2</sup>.

*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, color y forma de aplicación.*

### TIEMPOS DE SECADO

**Secado superficial (al tacto): 4 a 6 hs.**

**Secado final: 5 a 7 días.** Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

### PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente.

Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039

La Plata: (0221) 451-5555

Rosario: (0241) 448-0202.

### 12 COLORES DE LINEA

Blanco, 12 colores línea y 2000 colores con el exclusivo sistema Custom Colours

1 Iguazu	2 Tafi	3 Talpaya	4 Humahuaca
5 Delta	6 Nahuel Huapi	7 Ushuaia	8 Uritorco
9 Mar del Plata	10 Madryn	11 Aconcagua	12 Calafate

*Los colores son ilustrativos y pueden variar con respecto al producto original una vez aplicado. Los distintos tipos de iluminación, natural o artificial, pueden variar la apreciación del color aplicado. Los colores de este flyer son referenciales dado que es material digital.*

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Pincel



Rodillo



Soplete

### PRESENTACIÓN



25Kg



### ECO CONCIENCIA

Producto bajo en V.O.C  
(compuestos orgánicos volátiles)