

## MARCOPOLO LUXURY

Acabado decorativo para interiores con textura metalizada fina y refinada

serie 020

### DESCRIPCIÓN

MARCOPOLO LUXURY es un acabado decorativo para interiores que realiza superficies prestigiosas con un efecto metálico fino para ambientes fascinantes y agradables tanto clásicos como modernos. La composición, enriquecida con pigmentos especiales, propone unas superficies de contrastos fuertes en términos de brillo que varían según la incidencia de la luz.

Sencillo de aplicación, permite la realización de distintos efectos estéticos, de juegos de luz y reflejos que satisfacen todas las exigencias estéticas. MARCOPOLO LUXURY une un alto valor estético a una elevada resistencia a las sollicitaciones causadas durante el tiempo en la pared.

### INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interiores en:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
- Conglomerados de diferentes naturaleza mineral también absorbentes.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'. No aplicar sobre soportes frescos.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero acrílico en emulsión acuosa.
- Pigmento: perlado iridiscente.
- solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1.10 kg/l según la tinta.
- Viscosidad de confeccionamiento:  
Plata y Aluminio: 26000 ± 3000 cps  
Oro: 18000 ± 3000 cps
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en una hora.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies murales:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro. Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con

selladores adecuados.

- Lijar los estucados y parches con papel de lija, remover el polvo.
- Ejecutar eventuales rasado sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 fijador mural acrílico al agua o con fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.
- Aplicar al menos dos capas de DECORFOND 3880019 diluido al 30-35% con agua, a rodillo o pincel para obtener un soporte homogéneo ideal para la aplicación. Queda desaconsejado el uso de otro fondo.
- Proceder a la aplicación de MARCOPOLO según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

\*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en función de la absorción del soporte y van determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

### INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:  
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Humedad relativa del ambiente: <75%  
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas: pincel y esponja.
- N° capas: 1
- Dilución: Listo para su empleo o al 5% máximo con agua en función del efecto estético deseado.
- Aplicación:  
Aplicar MARCOPOLO LUXURY con un pincel de manera no regular. Con el producto parcialmente seco, con una esponja blanda y apenas húmeda o con pincel de tipo "Spalter" crear zonas de acumulación no regular. Cuando el producto estará totalmente seco se evidenciará el característico efecto LUXURY.
- La limpieza de las herramientas va efectuada justo después de su uso con agua.
- Rendimiento indicativo: 4-6 m<sup>2</sup>/l a trabajo completo y si se refiere a superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

### PINTADO

El producto esta disponible en tintas listas, usable como bases tintométrica, plata (0070), aluminio(0170), oro(0190). La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintométrico Marcromie. Es posible también jinetear el producto con los colorantes COLORADO serie 548. En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar diferencias de tonalidad.

### ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C  
Temperatura mínima de conservación: +5 °C  
El producto se tiene que utilizar de preferencia dentro de

## MARCOPOLO LUXURY

Acabado decorativo para interiores con textura metalizada fina y refinada

serie 020

Los 2 años de su producción si conservado en los contenedores originales no abiertos y en condiciones de temperatura adecuadas.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY Contiene max: 200 g/l VOC

El producto no requiere etiquetado de peligrosidad en arreglo a lo dispuesto por la normativa vigente. Usar el producto según las normas de higiene y seguridad vigentes; después del uso no abandonar los envases en el medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Guardar lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente al médico y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

### CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Acabado decorativo de efecto metalico fino para interiores. Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de revestimiento mural decorativo MARCOPOLO LUXURY serie 020, a base de copolimero acrílico en emulsión acuosa, a mano única y según el rendimiento indicado. Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m2.

*El "COLORIFICIO SAN MARCO" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.*