

## **MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 90 GR**

### **MALLA DE REFUERZO PARA REDUCIR RIESGO DE FISURAS EN PISOS Y REVESTIMIENTOS**



**RESISTENTES, FLEXIBLES, LIGERAS E INALTERABLES**

Los componentes de la malla fueron estudiados para dar resistencia a la alcalinidad de la mezcla y protección durante la instalación. De esta forma se garantiza que aún con el paso del tiempo, las mallas sigan ejerciendo su función de refuerzo.

#### **USOS SUGERIDOS**

Utilizar previo a la colocación de microcementos, revestimientos plásticos texturados, construcción en seco, revoques finos, carpetas de bajo espesor, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas y otras películas de protección. Previo a su colocación, se recomienda enrollar la malla en sentido contrario al formato de presentación, para evitar curvaturas indeseadas y conseguir la planeidad requerida.

En general la malla se sujeta con la misma masa de material que se quiere armar (mortero, revestimientos plásticos, microcementos, pintura, yeso, etc).

Para reforzar pinturas elastoméricas, se aplica una primera mano de pintura, se embute la malla con un rodillo o llana plana cuando la pintura está todavía húmeda. Una vez seca, se aplica una segunda mano de pintura



#### **ESPACIO MICROFLOOR**

Juramento 3589 - Belgrano "R", CABA  
Tel/fax: +(054911) 4542-0075

#### **CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE**

Av. Sir Alexander Fleming 1527  
Martínez - Pcia. Bs. As.

Tel.: +(5411) 4517-7363  
WhatsApp: +(5411) 2290 4833  
comercial@microfloor.com.ar

info@microfloor.com.ar  
www.microfloor.com.ar  
  @microfloorargentina